

Saratoga IL CHiodo FISSO PLUS

Saratoga IL CHiodo FISSO PLUS è un adesivo di montaggio a base acqua, ecologico, monocomponente, con eccezionale effetto ventosa, che consente di eliminare l'uso di chiodi, tasselli e viti. Senza solventi e inodore, ha ottimo potere riempitivo e si può utilizzare su molti materiali di uso comune, anche su superfici non perfettamente combacianti fra loro. È tixotropico, non cola.

SETTORI DI APPLICAZIONE

Ideale per intonaco, legno, polistirolo espanso, MDF, pietra, marmo, metallo verniciato, sughero, gesso e cartongesso, PVC rigido. Non adatto per PTFE, PP e PE. Ideale per il fissaggio di zoccolini, pannelli decorativi, pannelli isolanti, rosoni, targhe, fregi, decorazioni, scatole elettriche, ripristino di piastrelle, e per la posa di pavimenti in linoleum, PVC e moquette.

MODALITA' DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI

- Applicare a superfici compatte, pulite e asciutte, senza polvere o grasso.
- Almeno una delle superfici deve essere porosa.
- Applicare ad una delle parti e unire pressando con forza in modo uniforme.
- Applicare a piccole noci, a cordoli, a zig-zag oppure ad "X".
- Non sono necessarie morsetture o sostegni se non in presenza di materiali molto pesanti.
- Le parti sono riposizionabili entro 5 minuti; presa finale in 24-48 ore.
- Si pulisce facilmente con acqua entro 10 minuti; se indurito si toglie con una lametta.

Temperatura di applicazione da +5 a +40°C. Temperatura di esercizio da -30 a +80°C.

LIMITAZIONI

Non adatto a PE, PP e PTFE.

Almeno uno dei due materiali deve essere poroso per consentire l'evaporazione dell'acqua. Teme il gelo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Consistenza	pastosa
Peso specifico	1,04 +/- 0,05 g/cm ³
Colore	Trasparenza dopo l'indurimento
Tempo di lavorabilità*	Le parti sono riposizionabili entro 5 min
Velocità di indurimento*	24-48 ore
Temperatura di applicazione	+5/+40°C
Resistenza alla temperatura	-30/+80°C

* a 23°C e 50 Umidità Relativa

MAGAZZINAGGIO

Il prodotto è stabile a magazzino a 20/25°C.

NOTE/AVVERTENZE

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per informazioni in merito alla Scheda di Sicurezza del prodotto, si consultino la Scheda di Sicurezza e le indicazioni in etichetta del prodotto stesso.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.saratoga.it

Descrizione	Contenuto	Codice	Pezzi
CARTUCCIA in DISPLAY-BOX	ml 280	57.621.001	24
TUBETTO	ml 125	57.623.001	12
ASS in DISPLAY-BOX	pz. 12+12	57.622.001	1

