SIGILL®
DAI FORMA ALLE IDEE

Scheda Tecnica ELIMINA CHIODI Ultra grip
Ver. 5.0 Maggio 2022

ELIMINA CHIODI Ultra grip

Colla di montaggio "elimina-chiodi" potenziata

DESCRIZIONE

Adesivo di montaggio acrilico in dispersione acquosa, esente da solvente; inodore e sopravernicabile, non è infiammabile. Per l'incollaggio senza l'utilizzo di chidi grazie all'eccezionale presa iniziale data dall'effetto ventosa che consente assemblaggi pesanti (130 kg/mq – 10 secondi).

Certificato e testato secondo:
EMICODE EC 1 PLUS

CAMPI DI APPLICAZIONE

Presenta ottima adesione su legno, plastica, gesso, metallo, parquet, intonaco, mattoni, polistirolo, moquette, PVC, piastrelle, battiscopa, perlinato, pietre, cornici.

CARATTERISTICHE SPECIALI

- Incolla forte senza forare
- Sostituisce chiodi e viti
- Effetto ventosa con presa iniziale 130 kg
- Inodore, senza solventi, ideale per interni
- Sovraverniciabile

CARATTERISTICHE TECNICHE

Colore	Bianco avorio
Peso specifico [g/cm^3]	1.33 – 1.36
pH *(diluito 1:1)*	ca. 8,5
Viscosità [Pa*s] *(Brookfield)*	ca. 2000
Tempo aperto [min] *(23°C, 50% U.R..)*	ca. 5
Tempo di presa [min] *(23°C, 50% U.R.)*	20 - 30

NPT Srl
Headquarter
Via Guido Rossa n.2 - Loc. Crespellano
40053 Valsamoggia (BO) - Italy
T. +39 051969168
www.sigill.it

NPT Srl
Production and R&D
Via Stazione, 12
Villanova d'Ardenghi (PV) - Italy
T +39 0382400140

Organizzazione con Sistema
di gestione qualità certificato
UNI EN ISO9001:2015 da CSI Spa

Temperatura di applicazione [°C]	5 ÷ 40
Resistenza a strappo dopo 72 ore: *(23°C, 50% U.R.)*	
Legno/legno [MPa]	ca. 6
Legno/acciaio[MPa]	ca. 4
Resistenza termica [°C]	-30 ÷ 80

APPLICAZIONE

Le superfici debbono essere pulite, asciutte e compatte; è preferibile che almeno una sia porosa ed assorbente. Applicare a punti o a cordoli, sia al centro che ai margini della superficie da incollare, poi far aderire e premere uniformemente. Può essere necessario (per superfici irregolari o carichi troppo pesanti) l'utilizzo di un sostegno fino al completo indurimento. Eliminare i residui di colla con acqua, eventualmente calda. Non idoneo al contatto diretto con acqua.

PULIZIA DELL'ATTREZZATURA E PROTEZIONI PERSONALI

Pulire gli strumenti utilizzati con acqua. Una volta indurito, il prodotto può essere rimosso solo meccanicamente. In caso di contatto con la pelle è sufficiente lavare con acqua e sapone.

IMBALLI

Tubetto PE - 125 ml; expo 15 pz.
Cartuccia PE - 300 ml; expo 12 pz.

VITA E CONSERVAZIONE DEL PRODOTTO

ELIMINA CHIODI può essere conservato per 18 18 mesi dalla data di produzione, in contenitori chiusi e in luoghi asciutti e freschi (temperature comprese tra 5 e 25°C). Proteggere dal gelo.

INFORMAZIONI GENERALI

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica rappresentano il massimo delle nostre conoscenze. In ogni caso questo documento non può essere considerato una garanzia di utilizzo, settore di impiego e applicazione del prodotto in accordo con le istruzioni fornite. Il buon esito dell'applicazione è al di fuori del nostro controllo e dipende da numerosi fattori. Decliniamo ogni responsabilità per l'uso improprio del prodotto, le raccomandazioni contenute in questo documento devono essere considerate linee guida generali. Se permangono dei dubbi, effettuare test preliminari. NPT Srl, si riserva il diritto di modificare e aggiornare la scheda tecnica senza preavviso. I clienti sono gentilmente invitati a verificare di essere in possesso della versione più recente.

NPT Srl
Headquarter
Via Guido Rossa n.2 - Loc. Crespellano
40053 Valsamoggia (BO) - Italy
T. +39 051969168
www.sigill.it

NPT Srl
Production and R&D
Via Stazione, 12
Villanova d'Ardenghi (PV) - Italy
T +39 0382400140

Organizzazione con Sistema
di gestione qualità certificato
UNI EN ISO9001:2015 da CSI Spa

CONSULTARE SEMPRE LA SCHEDA DI SICUREZZA PRIMA DI USARE IL PRODOTTO

NPT Srl
Headquarter
Via Guido Rossa n.2 - Loc. Crespellano
40053 Valsamoggia (BO) - Italy
T. +39 051969168
www.sigill.it

NPT Srl
Production and R&D
Via Stazione, 12
Villanova d'Ardenghi (PV) - Italy
T +39 0382400140

Organizzazione con Sistema
di gestione qualità certificato
UNI EN ISO9001:2015 da CSI Spa