



LUBRIFICANTI

SUPER MULTI SAE 15W-40 BENZINA

**API SJ/CD
ACEA A3/B3
VW 501.01, 505.00
MB 229.1**

DESCRIZIONE

Il **SUPER MULTI SAE 15W-40 BENZINA** è un lubrificante multigrado, multifunzionale, di alto livello qualitativo per motori a benzina, che, grazie ad una additivazione multifunzionale, assicura valide prestazioni anche su motori alimentati a gasolio o GPL.

SUPER MULTI SAE 15W-40 BENZINA garantisce infatti:

- *adeguato controllo di morchie e lacche e, grazie alle sue caratteristiche detergenti-disperdenti, una ottimale pulizia del motore;*
- *spiccate caratteristiche antiusura, antiruggine ed antiossidanti;*
- *efficace protezione dalla corrosione anche per i motori diesel ove, per la presenza dello zolfo contenuto nel gasolio, i fenomeni possono presentarsi con maggiore aggressività.*



**CARATTERISTICHE INDICATIVE SUPER MULTI SAE 15W-40 BENZINA**

CARATTERISTICHE	METODO	VALORI TIPICI	UNITA' DI MISURA
Gradazione SAE		15W-40	
Densità a 20°C,	ASTM D-1298	0,872	kg/l
Viscosità a 100°C,	ASTM D- 445	13,38	cSt
Viscosità a -20 °C	ASTM D- 2602	5380	cP
Indice di viscosità	ASTM D- 2270	139	
Punto di Infiammabilità C.O.C.	ASTM D- 92	227	°C
Punto di Scorrimento	ASTM D- 97	-30	°C

I dati sopra menzionati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione. Date le numerose possibilità applicative e la possibile interferenza di elementi da noi non dipendenti, non ci assumiamo responsabilità in ordine a risultati e prove sperimentali che si svolgono esclusivamente a rischio dell'utilizzatore.

