

SCHEMA TECNICA

**PULIZIA
STRAORDINARIA**

FULCRON

Sbiancante Risanante Pavimenti

Ripristina l'aspetto originale, indicato per fughe

**DESCRIZIONE**

Formula professionale. È un detergente fortemente alcalino, privo di cloro, con speciale azione sbiancante e risanante. Indispensabile per **eliminare grigi, macchie e annerimenti da pavimenti e fughe, ripristinando l'aspetto naturale del pavimento**. Rimuove ogni tipo di sporco come depositi di grasso, vecchi o errati trattamenti permanenti con cere polimeriche. Si consiglia l'utilizzo almeno una volta l'anno per preservare il colore naturale delle fughe e dei pavimenti. Utile come neutralizzante in abbinamento a Fulcron Disincrostante Concentrato nelle operazioni di fine cantiere.

IMPIEGO

Specificatamente studiato per la pulizia di pavimenti in cotto, pietra, klinker, gres, cementi, graniglie. Indicato anche per pulire e sbiancare le fughe. Formula concentrata fortemente basica studiata per agire in profondità

CLASSIFICAZIONE

Idoneo per l'applicazione dei piani HACCP

USO

Utilizzare il sovrappiù graduato per preparare la giusta diluizione, un misurino colmo corrisponde a 50 ml

Pulizia straordinaria:

- diluire da 50 ml a 100 ml in ogni litro d'acqua, in base al grado di sporco da rimuovere.
- Passare sul pavimento un panno morbido e lasciare agire per qualche minuto avendo cura di non far asciugare il prodotto.
- Strofinare e risciacquare abbondantemente con acqua pulita.

Pulizia fughe:

- diluire da 150 ml a 300 ml ogni litro d'acqua.
- Passare sulle fughe un panno bagnato.
- Lasciare agire qualche minuto e in seguito strofinare con una spazzola a setole dure.
- Risciacquare abbondantemente con acqua pulita.

Prestare attenzione su materiali in alluminio e sue leghe, come bordi finestre, strutture box doccia, ecc

AVVERTENZE

È sempre buona norma testare il prodotto in un angolo nascosto per verificarne la compatibilità.

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO

Via Antica di Cassano, 23
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy
Capitale Sociale: € 15.000.000 I.V.
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.
Centralino 02 92436.1
Fax 02 92436.306
www.arexons.com

A wholly-owned subsidiary of PETRONAS



SCHEDA TECNICA

CONFEZIONE

Cod. 2597 flacone HDPE
Contenuto 1000 ml

STOCCAGGIO

Validità del prodotto dopo confezionamento in confezione sigillata e conservata a temperatura ambiente: 36 mesi minimo.

CARATTERISTICHE

• Aspetto	Liquido limpido
• Colore	Verde fluo
• Profumo	Caratteristico, Tecnico
• Peso specifico a 20°C	1.13 g/ml
• pH (t.q.) a 20°C	13,3



NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

T.S. 14.12.2022

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONSS.p.A. A SOCIO UNICO

Via Antica di Cassano, 23
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy
Capitale Sociale: € 15.000.000 I.V.
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.
Centralino 02 92436.1
Fax 02 92436.306
www.arexons.com

A wholly-owned subsidiary of PETRONAS

