

Saratoga Isolsoff

I Paraffreddo Saratoga sono ideali per isolare in modo perfetto porte e finestre dagli agenti atmosferici esterni. Si applicano facilmente e con rapidità.

MODALITA' DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI

- Pulire, sgrassare (con alcol) e asciugare accuratamente la superficie sulla quale applicare la guarnizione.
- Staccare poco alla volta il supporto di protezione del nastro dalla parte adesiva.
- Applicare la guarnizione premendo con forza alla superficie per una ottimale aderenza.
- Applicare la guarnizione senza tirarla e nel modo visualizzato nelle illustrazioni sul pack, per evitare sovrapposizioni nell'incollatura del nastro.
- Eseguire le operazioni su tutti i lati dell'infisso.

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Materiale	PVC HD
Liner	Carta siliconata
Spessore	3 mm
Larghezza	9 mm
Lunghezza	6 m
Colori	bianco, marrone
Peso rotolo	310 g
Resistenza a trazione	ca. 0,30 kg/cm ²
Allungamento a rottura	ca. 130%
Temperatura minima di applicazione	+5°C

MAGAZZINAGGIO

Il prodotto è stabile a magazzino in contenitori originali non aperti, a +20/+25°C.

NOTE/AVVERTENZE

Controllare la resistenza di eventuali vernici sulla superficie da isolare, onde evitare la possibilità di rimuoverle durante l'applicazione del nastro Paraffreddo.

Prodotto da non destinarsi ai bambini.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.saratoga.it

Descrizione	Contenuto	Cod. Prodotto	PZ	Codice EAN
Bianco	mm 9x3x6 m	55 320 001	24	8 005860 553200
Marrone	mm 9x3x6 m	55 320 002	24	8 005860 999336

