
SUPER 15W-40



Lubrificante multigrado per motori benzina e Diesel.

APPLICAZIONI

- **TOTAL SUPER 15W-40** è stato sviluppato **per tutti i motori benzina** di vetture da turismo ed utilitarie leggere.
- **TOTAL SUPER 15W-40** è adatto alle **motorizzazioni Diesel.**
- **TOTAL SUPER 15W-40** soddisfa le condizioni d'utilizzo tipo: autostrada, ciclo urbano intenso, stop and go, in ogni stagione.
- **TOTAL SUPER 15W-40** è perfettamente **adatto ai motori equipaggiati di marmitte catalitiche**. E' adatto a tutti i motori a benzina o GPL.
- **TOTAL SUPER 15W-40 è** miscelabile con oli motore benzina e Diesel delle vetture in tutte le proporzioni.

PRESTAZIONI

Specifiche internazionali	ACEA 2007	A2/B2
	API	SJ/CF
Costruttori	VW 501.01/505.00	

VANTAGGI CLIENTI

Qualità garantite	• Soddisfa le norme ACEA a garanzia di una perfetta e costante qualità del lubrificante. • Olio multigrado.
Ogni condizione di utilizzo	• Elevato indice di viscosità. • Eccellente resistenza alla temperatura.
Protezione ottimale	• Eccellenti proprietà dispersive e detergenti. • Rimarchevoli proprietà anti-usura per una perfetta protezione del motore. • Buon potere anticorrosione, antiruggine, antischiuma. • Evita la pre-accensione distruttiva.

CARATTERISTICHE

TOTAL SUPER 15W-40	Metodo	Unità	**Grado SAE 15W-40**
Densità a 15 ℃		Kg/Dm3	0,888
Viscosità cinematica a 40℃	ASTM D445	mm2/s	108
Viscosità cinematica a 100℃	ASTM 445	mm2/s	14,5
Indice di viscosità	ASTM D2270	-	138
Punto di scorrimento	ASTM D97	℃	- 30
Punto d'infiammabilità VA	ASTM D92	℃	230

I valori delle caratteristiche forniti in questa tabella sono dei dati tipici a titolo indicativo.

Questo lubrificante utilizzato secondo le nostre raccomandazioni e per l'applicazione per la quale è previsto non presenta dei rischi particolari.
Una scheda dei dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella C.E. è disponibile presso gli uffici commerciali.